

ALGEMENE VOORWAARDEN, versie juni 2021

FUSION Gietvloeren gevestigd te Marconistraat 44, 2809 PE Gouda, gedeponeerd op [datum] bij de kamer van koophandel onder nummer 57010315. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold op het moment dat de Overeenkomst tussen FUSION en Opdrachtgever tot stand kwam.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden gelden tussen FUSION als leverancier/installateur en elke Opdrachtgever, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die aan FUSION een opdracht verstrekt inzake het tot stand komen van werken en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of levering van goederen.

b. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van de voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en met FUSION gesloten overeenkomsten eveneens voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

d. Definities:

Onder "gietvloer" wordt verstaan een kunststofvloer of van base-beton die op locatie handmatig wordt aangebracht.

Onder "applicatie" wordt verstaan het aanbrengen van de gietvloer door FUSION.

Onder "Overeenkomst" wordt verstaan de tussen FUSION en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake de opdracht aan FUSION voor het tot stand komen van werken en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

Onder "dag" of "dagen" worden kalenderdagen verstaan.

2. Offerte

a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen is bindend gedurende 3 maanden na dagtekening tenzij de offerte anders vermeldt.

b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan FUSION haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden onder specifieke verwijzing naar de artikelen 5 tot en met 7 en 19 en volgend en de bij de offerte/opdrachtbevestiging gevoegde checklist en in geval van levering vloerverwarming ook de "installatievoorwaarden vloerverwarming". De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen, tenzij expliciet in de offerte aangegeven.

3. Overeenkomsten

a. De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de opdrachtbevestiging van FUSION, tenzij de Opdrachtgever binnen 3 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren en of opmerkingen aan FUSION heeft kenbaar gemaakt.

b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor FUSION wanneer deze schriftelijk door FUSION zijn aanvaard.

c. Aan informatie in prospecti, folders, artist-impressions en informatiemateriaal van FUSION kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Annulering

- a. Annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever kan kosteloos binnen 3 dagen na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.
- b. Bij annulering na die periode brengt FUSION 25% van de in de opdracht opgenomen totaalprijs aan de Opdrachtgever in rekening.
- c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt FUSION 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

5. Samenstelling en Uitvoering

- a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever rekening te houden met het volgende; in de vloeren die FUSION legt kunnen ten opzichte van het aan de Opdrachtgever getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:

-lichte kleurverschillen voorkomen

-glansverschillen optreden

-lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen

-bij scheurvorming in de ondergrond doortekening in de vorm van een ader voorkomen

- b. De door FUSION opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van FUSION geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer), tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen (zie ook artikel 24a).

- c. De transparante Pu verzegeling sluit verkleuring niet uit, maar vermindert die. Afhankelijk van de kleur kan er daarom nog steeds een mate van verkleuring van de geleverde gietvloeren optreden. Het leggen van een vloerkleed op de gietvloer is niet aan te bevelen, omdat dit tot kleurverschil zou kunnen leiden.

- d. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de FUSION-gietvloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na applicatie van de gietvloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de gietvloer toe te brengen.

- e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.

- f. FUSION-gietvloeren worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product FUSION-gietvloeren. Omdat de materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd wat invloed uitoefenen. U zult daarom, als u goed kijkt, bij oplevering hier en daar een haartje, vuiltje of blaasje tegenkomen. Dat is echter nooit helemaal te voorkomen. Voor het mooiste resultaat is het belangrijk met elkaar samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, u door de ondergrond goed schoon te vegen en bij voorkeur even te stofzuigen.

- g. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de Opdrachtgever zich om:

- a. De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.
- b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan FUSION op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de Opdrachtgever FUSION schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.
- c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.
- d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren/ondervloeren strak, vlak, stofvrij en droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de Opdrachtgever te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.
- e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 15 graden Celsius komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.
- f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.
- g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de Opdrachtgever, vooraf goed te keuren door FUSION.
- h. Voor voldoende water en elektriciteit (220/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.
- i. Te zorgen dat FUSION de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.
- j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoer van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.
- k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de Opdrachtgever gehouden de schade die FUSION lijdt, onder meer ten gevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, etc. te vergoeden.
- l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven aangeleverd en de aangegeven condities voor uitvoering van het werk niet gevolgd, dan draagt de Opdrachtgever het risico van eventuele gebreken aan de vloer en extra kosten van FUSION om het werk uit te kunnen voeren.

7. Bijzondere verplichtingen van de Opdrachtgever m.b.t. ondergronden

De Opdrachtgever draagt zorg voor:

a. Bij cementgebonden ondergronden:

1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd bij een minimale temperatuur van 15 ° Celsius. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door FUSION met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.
3. zandcement afwerkklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.
5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.
6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.
7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zo nodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

b. Bij Anhydriet gebonden ondergronden:

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. Vloerdikte bij een minimale temperatuur van 15 ° Celsius. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door FUSION met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.
3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks.
4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.
5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zo nodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

c. Bij houten ondergronden:

1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.
2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik
3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de FUSION-gietvloer mogelijk.

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door FUSION van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de FUSION-gietvloer. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de Opdrachtgever het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt FUSION de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen zoals genoemd onder artikel 8, opschorting.

Voor alle hierboven genoemde ondergronden geldt dat vloeren met daaronder een kruipruimte de minste kans op vochtproblemen geven en dat de Opdrachtgever FUSION tijdens het offerte stadium over de soort ondergrond zal informeren.

8. Opschorting

FUSION is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever is FUSION gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat FUSION verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft. De door FUSION gemaakte kosten en overige schade als gevolg van de opschorting en/of uitstel van het project zoals in artikel 7, komt voor rekening van de Opdrachtgever. Voorzieningen die FUSION ten gevolge van de opschorting en/of uitstel moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die FUSION ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.

9. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van FUSION wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot Covid-19.

b. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft FUSION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.

c. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan FUSION het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmacht situatie intrad, betaling te vorderen.

10. Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de Opdrachtgever op de uitvoering respectievelijk van FUSION op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

- in geval van wijzigingen van de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering;
- in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten
- in geval van afwijkingen verrekenbare hoeveelheden;
- in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

Op basis van nacalculatie wordt op de eindafrekening het werkelijk aantal gerealiseerde vierkante meters in rekening gebracht.

11. Garantie

a. FUSION staat in voor de goede hoedanigheid van het product en vakkundige installatie. Op de vloeren verleent FUSION een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend met telkens 1 jaar. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de Opdrachtgever op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens FUSION heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiwerkzaamheden dient de Opdrachtgever zich te houden aan de adviezen en instructies van FUSION.

b. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de top coat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.

c. Vloeistofdichtheid van de FUSION-gietvloer in doucheruimtes valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.

d. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.

e. de-contaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar losgeraakt.

f. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.

g. Door het plaatsen van glasvlies en of toepassing van het Fusion scheuroverbruggingsstelsel "Potect" over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening van een bewegend ondergrond verlaagd. Er is echter geen garantie dat dit niet gebeurt. Wanneer bij toepassing van "Protect" scheurvorming op zou treden van meer dan 0,3 mm, betekent dit dat er extreme werking in de ondervloer is wat buiten de garantie valt.

h. Bij uitvoering van garantie- of herstelwerkzaamheden gelden ook de verplichtingen zoals beschreven in artikel 6.

i. Het aan de Opdrachtgever om aan te tonen dat FUSION toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de Overeenkomst.

12. Oplevering

Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop FUSION dit de Opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat FUSION schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen en binnen deze termijn geen schriftelijke mededeling heeft gedaan van de zichtbare gebreken die bij nader onderzoek door Opdrachtgever zijn geconstateerd. Dit geldt eveneens als het gebreken betreft die de Opdrachtgever zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.

13. Risico-overgang/eigendomsvoorbehoud

Na oplevering komt de FUSION-gietvloer voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de Opdrachtgever nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen. Zolang FUSION als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de Opdrachtgever zich jegens FUSION om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

14. Betaling

De Opdrachtgever is verplicht de facturen van FUSION binnen 5 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan FUSION een rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, alsmede vergoeding van alle te maken incassokosten. FUSION is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.

15. Aansprakelijkheid

Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de Opdrachtgever te ontlenen aanspraken is FUSION na oplevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

FUSION is slechts aansprakelijk, voor zover de verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, materiaal, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van FUSION of van hen die door hem te werk zijn gesteld op de aan hen opgedragen werkzaamheden. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

FUSION is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor gedeerde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële schade of voor welke andere gevolgschade of indirecte schade dan ook.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen FUSION en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen FUSION en haar Opdrachtgevers, zijnde consument, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk. Alle geschillen tussen FUSION en haar Opdrachtgevers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor een bindend advies. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank. In voorkomende gevallen kan FUSION ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van FUSION zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.

Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gereede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17. Reclame

Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW (gebrekkige prestatie) dienen binnen 2 weken na dagtekening van de factuur schriftelijk bij FUSION te zijn ingediend, dan wel binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte kon zijn. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

18. Reparatie clausule nietigheden

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst. Indien een bepaling wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling vooreerst-automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

19. Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de gietvloer. U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier van de vloerverwarming in acht te nemen. FUSION-gietvloeren gaat ervan uit dat u dat ook doet. FUSION-gietvloeren is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming. Wanneer het aanleggen van de vloerverwarming in de leveringsomvang van FUSION zit verwijzen wij naar de "FUSION "Installatie Voorwaarden Vloerverwarming", waarvoor deze Algemene bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn. Wanneer er aanwijzingen zijn dat installatievoorwaarden door de Opdrachtgever niet zijn gevolgd behoudt FUSION zich het recht voor de garantie op de gietvloer te beperken.

BIJZONDERE BEPALINGEN

20. Algemeen

Een FUSION-gietvloer is een heerlijke vloer. Het is esthetisch mooi, wordt op maat gemaakt, is sterk, slijtvast en eenvoudig in onderhoud. Dit betekent echter niet dat u nergens rekening mee hoeft te houden. Om ervoor te zorgen dat u plezier beleeft aan uw FUSION-gietvloer, is dit overzicht voor u samengesteld. Hierin worden de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor nog uitgebreidere informatie, kijk op www.fusiongietvloeren.nl. Let op!! het maken van een gietvloer is handwerk.

21. FUSION product kleuren

-DUO is een menging van twee kleuren. De tekening/nuancering, pigmentvlekken van de gietvloer met kleurschakering is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. De kleur dient minimaal 6 weken voorafgaand aan de uitvoering bij ons bekend te zijn.

Ondanks dat er door de Opdrachtgever een typering kan worden opgegeven van een druk, normaal of rustig patroon, kunnen er plekken zijn die niet geheel aan de gewenste typering voldoen. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk volgens de (in de showroom) besproken kleurstaal. Aangezien het gieten van de vloer en de afwerking daarvan handwerk is kunnen er mogelijk verschillen zijn tussen hetgeen wat afgesproken is en de uiteindelijke tekening/nuanciering van de geleverde vloer.

-MONO

Als u twee MONO kleuren opgeeft en deze wilt laten doormengen tot één MONO (uni) kleur kunnen er toch strepen of vlekken zichtbaar worden. Beter is het om 1 kleur te bestellen, omdat bijna alle kleuren verkrijgbaar zijn.

MONO is één kleur, dus een uni kleur en is besmettelijker dan DUO (haartjes, krasjes e.d.)

22. Planning

FUSION hoort van u graag zo snel als mogelijk een week waarin we het werk kunnen uitvoeren. FUSION zal u afgesproken uitvoeringsweek niet verschuiven. Indien u zelf de uitvoering verschuift zullen wij u zo snel als mogelijk een alternatieve week aanbieden. Dit doen wij altijd in overleg met u.

23. Onze projectleiding

Uw projectleider begeleidt u door het traject van applicatie van uw eigen FUSION-gietvloer. Voor alle technische vragen kunt u bij hem terecht. Zijn contactgegevens vindt u op uw opdrachtbevestiging. Projectleiders van FUSION hebben jarenlange ervaring. Ze weten bijna altijd antwoord op de meest uiteenlopende technische vragen.

24. Voor aanvang

24a. Voorbereiding

Is het van belang dat de ondergrond leeg, schoon, droog en voldoende is uitgehard. De FUSION-gietvloer wordt ter plekke gemengd en vloeibaar gegoten. Zorg daarom zoveel mogelijk voor een winddichte en stofvrije ruimte om vuiltjes geen kans te geven in de vloer te waaien. Eventuele vloerverwarming is uitgeschakeld. Als er verontreinigingen zijn moeten deze vooraf afdoende worden verwijderd. Beschadigingen in de vloer kunnen het beste door FUSION worden gerepareerd met epoxymortel. Dit materiaal is snel droog en hard en zorgt er voor dat geen vertraging ontstaat in de planning. Hiervoor zal FUSION meerkosten in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen.

24b. Brievenbus afplakken.

Indien u een brievenbus in de deur heeft, dient u deze zelf af te plakken en of dicht te maken voor aanvang van de werkzaamheden. De post kan anders in de kunststofvloer vallen. Indien u dit niet heeft gedaan zal FUSION-gietvloeren dit voor u doen. Voor eventuele schade aan de deur vanwege loslaten verf of andere schade aan de deur is FUSION niet aansprakelijk.

24c. vloerluik

FUSION is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het luik en de laag dikte welke daarop wordt gegoten. De klant dient het luik zelf op hoogte te brengen.

24d. Maatvoering

De klant dient zelf de lijnen uit te zetten als er speciale stripjes geplaatst moeten worden. Bij niet particuliere projecten dient er een bouwtekening te worden aangeleverd.

24e. Vloer en wandaansluiting

Indien u geen plinten neemt, moet u ervoor zorgen dat de vloer en wandaansluiting strak is. Dus het stucwerk tot en met de grond. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er direct tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer en wandaansluiting is niet strak, dan zullen wij u adviseren dat wij een kit aanbrengen om het mooiste resultaat te krijgen (tegen meerprijs leverbaar).

Wanneer er gestuukt is in het huis dient men rekening te houden met minimaal 1 week droogtijd van het stucwerk bij een minimale temperatuur van 18° Celsius.

24f. Aansluiting op drainen en putten.

De dekvloer dient zodanig te worden aangeboden dat deze rondom drainen, goten en putten 2 tot 4 mm lager ligt.

25. Na applicatie

Is het voor het beste resultaat belangrijk dat u de ruimte de eerste tien uur niet bekijkt. Zo geeft u stof en vervuiling geen kans de ruimte in te waaien. Bij 20° Celsius is de FUSION-gietvloer na 48 uur weer beloopbaar en na 72 uur belastbaar. Stoelen met wieltje krassen minder dan zonder wieltjes. De eerste zeven dagen na afronding van de werkzaamheden mag de vloergeen vochtbelasting hebben. Na die periode is de vloer uitgehard.

Denkt u er ook aan om uw meubels te voorzien van speciale beschermdopjes of wieltjes indien van toepassing. Onze ervaring is dat het merk "Scratch no more" zeer geschikte bescherming biedt. U kunt deze bestellen via onze website <https://www.scratchnomore.nl/dealer/fusiongietvloeren>. Als u via deze link besteld krijgt u hierop 5% korting.

26. Eindresultaat gietvloer

Een gietvloer is handwerk. FUSION streeft altijd naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes, krasjes, bultjes in de vloer zitten.

Houdt u vloer vrij van onderstaande producten, deze kunnen vlekken achterlaten op de gietvloer:

- plastic met kleurstoffen
- rubber onder geluidsboxen
- metaal en roest
- inkt en haarverfproducten
- verf
- plakband en lijm
- chemische zuren (chloor, olie, etc.)
- vocht in combinatie met afvalstoffen van planten, riet, etc.-laat extracten niet uitdrogen op de vloer.
- laat koffie en wijn niet uitdrogen op de vloer.
- alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.
- rubber wielen van kinderwagens.

27. Onderhoud

Een FUSION gietvloer is naadloos en geheel poriëndicht. U kunt uw vloer daarom eenvoudig stofzuigen of wassen met een swiffer en/of micro vezeldoek. Dweilen doet u op dezelfde manier, met koud water en een vochtige micro vezeldoek (dus niet nat). Zijn er plekken waar aan u wat meer aandacht wilt besteden, dan kunt u gebruikmaken van het schoonmaakmiddel Vloerreiniger, wat extra te bestellen is bij FUSION, welke speciaal is ontwikkeld voor kunststofvloeren. Gebruik nooit schuurmiddelen om schoon te maken. Zie voor uitgebreide informatie over onderhoud op onze website: www.FUSIONgietvloeren.nl.